

电子标准特性：

型号	输出插座	输出脉冲	接口类型	电压电流
JS36B	5Pin&4Pin间距 2.0mm&1.5mm	180±10% 球每旋转一周	可选PS/2、USB、RS232、 方波、PS/2&USB、 PS/2&方波等输出类型	DC 5V±5% Max100mA

机械标准特性：

型号	球体直径	颜色				净重	球体承压	旋转速度	使用寿命	平均转动动力
		球体	旋盖或者刮尘圈	上盖	下盖					
JS36B	36mm	黑色	黑色	黑色	黑色	334g	垂直方向 Max 15kg	Max 180/min	球体>200万 转	<35g

产品概述：

概述

万臣科技的嵌入式轨迹球可靠性高，系列齐全，是医疗设备、工控设备等严苛要求下的首选。

工作条件

- 环境温度 -10℃ ~ +60℃
- 环境湿度 30% ~ 95% (无凝露)
- 大气压 700hPa ~ 1060hPa
- 安装角 相对水平面最大60°

储运条件

- 环境温度 -25℃ ~ +80℃
- 环境湿度 30% ~ 95% (无凝露)
- 大气压 700hPa ~ 1060hPa
- 抗振性 5G,5 ~2KHz 任意平面

标准特性

- 高密度ABS外壳
- 左，中，右键输入
- 进口优质轴承
- 支持WINDOWS系列操作系统和VXWORKS操作系统
- 优质的不锈钢轴
- 精密热固性酚醛树脂球
- 各种标准协议输出
- 标准插座